

Convettore TT

Il Convettore TT, con la sua linea essenziale, si inserisce con disinvoltura in ogni tipo di ambiente. Compatto, potente, regolabile in tre posizioni di riscaldamento, può essere utilizzato sia libero a terra che installato facilmente a parete.



Convettore TT cod. 421

BAR CODE: 8015937334212

Dati Elettrici	Alimentazione elettrica	[V],[Hz]	230,50
	Potenza erogata elettrica	[W]	750-1250-2000
	Volume riscaldabile	[m ³]	60
	Riscaldamento prevalente	-	convezione
	Ventilazione	-	si
	Termo Ventilazione	-	si
	Interruttore antiribaltamento	-	-
	Rotazione automatica	-	-
	Timer	-	24h
Ingombri e Pesì	Dimensioni Prodotto a muro	[cm]	67 x 44 x 10
	Dimensioni Prodotto a terra	[cm]	67 x 48 x 20
	Dimensioni scatola	[cm]	72,5 x 14 x 47
	Peso lordo - netto	[kg]	4,9 - 4,1
	Quantità collettame 40 HC	n.	
	Quantità collettame 20 HC	n.	
	Dimensioni EPAL 15pz	[cm]	
	Numero pallet 40 piedi	n.	
	Numero pallet Bilico	n.	

Caratteristiche tecniche

Può essere utilizzato poggiato sulla sua base oppure fissato a parete con gli appositi tasselli in dotazione.

Tre livelli di potenza con l'ausilio di una ventilazione tangenziale molto silenziosa.

Termostato ambiente selezionabile e timer di programmazione per le 24h.

Dotato di termostato automatico aggiuntivo di sovratemperatura e protezione durante lo spegnimento.

