

Slim PR90

Il Pannello riscaldante della linea Slim ha un design ultrapiatto che lo rende poco visibile. Produce nell'ambiente un calore efficiente e continuo, utilizzando una piccola quantità di energia elettrica. E' possibile utilizzarlo poggiato a terra o fissato a muro.



Slim PR90 cod. 292

BAR CODE: 8015937332928

Dati Elettrici	Alimentazione elettrica	[V]	230
	Potenza erogata elettrica	[W]	900
	Volume riscaldabile	[m3]	25
	Riscaldamento prevalente	-	convezione
	Ventilazione	-	-
	Termo Ventilazione	-	-
	Interruttore antiribaltamento	-	-
	Rotazione automatica	-	-
	Timer	-	-
	Telecomando	-	-
Ingombri e Pesì	Dimensioni Prodotto	[cm]	90 x 62 x 1.7
	Dimensioni Imballo	[cm]	
	Peso	[kg]	10
	Quantità collettame 40 HC	n.	
	Quantità collettame 20 HC	n.	
	Dimensioni EPAL 15pz	[cm]	
	Numero pallet 40 piedi	n.	
Numero pallet Bilico	n.		

Caratteristiche tecniche

E' ideale per camere da letto, uffici, ingressi, sgabuzzini, camper e laddove è richiesto un riscaldamento continuo erogato a temperatura costante (85°C) da un'ampia superficie.

Il pannello può essere verniciato del colore della parete; Montato a parete in modo versatile con l'uscita della spina a scelta dx o sx. Dotato di Termostato automatico.

